



**RENVOOI**

**ROUWKUNDIG**

- beton;
- bestaand en nieuw
- gevent metselwerk;
- bestaand
- spouwvloer/stele;
- bestaand
- kalkzandsteen;
- bestaand
- lichte voorzetwand 60mm; nieuw
- 10mm gips, 50mm isolatie
- lichte scheidingwand 100mm; nieuw
- 12,5mm gips, 60mm isolatie, 12,5mm gips
- lichte scheidingwand 125mm; nieuw
- 2x12,5mm gips, 60mm isolatie, 2x12,5mm gips
- woning scheidingwand 200mm; nieuw
- 2x12,5mm gips, 60mm isolatie, 5mm lucht, 60mm isolatie, 2x12,5mm gips
- VSB goedgekeurd 265mm; nieuw
- 25mm houten latzen, 36,5mm spouw, 38\*184 stijp-regelwerk, 180mm isolatie, 10mm platenruislaag, 9,5mm gips
- deur
- deur voor ladingkoker
- raam te openen

**BRANDVEILIGHEID**

- brandwerende deur, 30 minuten WBBO
- brandwerende deur, 60 minuten WBBO
- brandwerende deur, zelfsluitend 60 minuten WBBO

**KEUKEN/SANITAIR**

- toilet
- wasbak studio
- douche
- uitstruik-gooisteen
- wasbak gem./toilet
- koelkast/diepvries
- was-machine
- droger
- vaat-wasser
- steamer
- pvc-spuiler
- toiletstod
- inbouwkast gem. ruimte

\*Voor constructie: zie rapport Pieters Bouwtechniek  
 \*Voor ventilatie en installatie: zie rapport abt/Wesenaar  
 \*Voor brandveiligheid: zie rapport Inprevo

**WERKPLAATS ARCHITECTEN**